

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Blitzleuchte

flashing beacon

830 #XX XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} = siehe Tabelle
operating voltage U_{nenn} = see list

Leistung: 5 - 8 W
energy

Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
flash frequency approx 1 Hz

Blitzleistung: ca. 4 Ws
flash energy approx 4 Ws

Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %

Lebensdauer: 4×10^6 Blitze
life duration 4×10^6 flashes

Bestell-Nr.:

order no.:

830 #01 55 24 V DC
mit verringertem Einschaltstrom auf 500mA
with reduced starting current at 500mA

830 #52 54 12 V DC 350 mA

830 #52 55 24 V DC 250 mA

830 #52 56 48 V DC 125 mA (30-90V-)

830 #52 67 115V AC 65 mA 50-60 Hz
(60 Hz max 120V~)

830 #52 68 230V AC 140mA 50-60 Hz

1=rot 2=grün 3=gelb 4=klar 5=blau 7=grün/klar
1=red 2=green 3=yellow 4=clear 5=blue 7=green/clear

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Gehäuse: ABS, grau
housing material ABS, grey

Material Kalotte: Polycarbonat
dome material Polycarbonate

Masse ca.: 300 g
weight approx.

Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature

Schutzart: IP 54 in montiertem Zustand
protection rating IP54 when mounted

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt
conforms to current EU regulations

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i> 312830001
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	T. Schöttle	C. Höhler	
Datum <i>date</i>	06.02.2012	07.02.2012	07.02.2012	Seite 1 v. 1 <i>page 1 of 1</i>

QM69-96