



Shrink-Kon®

PLG250-0-10R

Schrumpfschlauch für universellen Einsatz, schnellschrumpfend, flexibel. Zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung.

T&B Artikel-Nr.:

PLG250-0-10R

05414363108009

EAN Nummer:

78621050760

UPC Nummer:

Produktbeschreibung:

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, dünnwandig, Schrumpfverhältniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110°C, Länge 2 m (20 x 10cm)

Technische Daten

Schrumpfschlauch-Typ	PLG
Typ	flexibler Schrumpfschlauch
Wandstärke	dünnwandig
Schrumpfverhältniss	2:1
Schlauchcharakter	einwandig
Beschaffenheit	PE Strahlenvernetztes, modifiziertes Polyolefin
Temperaturbereich	-55°C bis +125°C
Schrumpftemperatur	> +110°C
IP Schutzkasse	IP60
Entflammbarkeitsklasse	selbstverlöschend
Farbe	schwarz
Silikonfrei	ja
Cadmium- und Bleifrei	ja
Durchschlagfestigkeit	20 KV/mm
Chemische Beständigkeit	gut

Bestellinformationen

Liefer-Nenngröße Innen-durchmesser vor Schrumpfung (Zoll)	1/4
Liefer-Nenngröße Innen-durchmesser vor Schrumpfung (mm)	6.4
Innendurchmesser nach Schrumpfung (mm)	3.2
Wandstärke vor Schrumpfung (mm)	0.3
Wandstärke nach Schrumpfung (mm)	0.6
Länge (m)	2

Menge (Stück)	20
VPE	Beutel

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176