



Kabelbinder Zwischengrößen zur T-Serie


• LK-Serie

Hauptmerkmale

Die LK-Serie deckt Zwischengrößen zur T-Serie ab. LK-Binder bestehen komplett aus Kunststoff, wodurch sie gut recyclebar sind. Die Innenverzahnung auf dem Band garantiert einen sicheren Halt am Bündelgut. Die Kabelbinder können einfach von Hand oder für eine prozesssichere Anwendung mit einem Werkzeug (siehe Kapitel 6) verarbeitet werden.


Anwendungen

Für die Bündelung und Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen.




LK-Serie


Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 UV-witterungsstabil (PA66W)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2




Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, kurzfristig bis +145 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 schlagzäh modifiziert scan black (PA66HIR(S))
Betriebstemperatur	-40 °C bis +80 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 HB



Materialdaten	
Material	Polyamid 6.6 (PA66)
Betriebstemperatur	-40 °C bis +85 °C, kurzfristig bis +105 °C (500 h)
Brandschutzeigenschaften	entspricht UL94 V2



Materialinformationen siehe Seite 64.

Technische Daten								
Art.-Nr.	Typ	Länge (L)	Breite (W)	Bündel Ø max.	Mindesthaltekraft (N)	Material	Farbe	Verarbeitungswerkzeug
LK2								
111-60219	LK2	120	4,8	28,0	135	PA66	Natur (NA)	1–10
111-60210	LK2	120	4,8	28,0	135	PA66	Schwarz (BK)	1–10
LK2A								
111-60119	LK2A	270	4,6	73,0	225	PA66	Natur (NA)	1–10
111-60110	LK2A	270,0	4,6	73,0	225	PA66	Schwarz (BK)	1–10
111-60160	LK2A	270	4,6	73,0	225	PA66W	Schwarz (BK)	1–10
111-60159	LK2A	270	4,6	73,0	225	PA66HS	Natur (NA)	1–10
111-60150	LK2A	270,0	4,6	73,0	225	PA66HS	Schwarz (BK)	1–10
111-00127	LK2A	270	4,6	73,0	225	PA66HIR(S)	Schwarz (BK)	1–10
LK5								
111-60519	LK5	535	13,2	150	1115	PA66	Natur (NA)	8, 9
111-60510	LK5	535	13,2	150	1115	PA66	Schwarz (BK)	8, 9
111-60560	LK5	535	13,2	150	1115	PA66W	Schwarz (BK)	8, 9
111-60559	LK5	535	13,2	150	1115	PA66HS	Natur (NA)	8, 9
111-60501	LK5	535	13,2	150	1115	PA66HIR(S)	Schwarz (BK)	8, 9

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen. Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.