

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Dauerleuchte BWM 12-250V Permanent Beacon BWM 12-250V 89X #00 00

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.de

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{\text{nenn}} = 12 \text{ bis } 250\text{V AC/DC}$
operating voltage $U_{\text{nenn}} = 12 \text{ to } 250\text{V AC/DC}$
Glühlampe: E27 max. 25W
bulb

Glühlampe nicht im Lieferumfang enthalten.
bulb not included in assembly

Bestell-Nr.:

order no.:

890 #00 00 12 - 250V
AC/DC

895 #00 00 12 - 250V mit volltransparenter
AC/DC Kalotte

with transparent dome

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Zubehör:

accessories

975 890 02 zusätzlicher Reflektor
additional reflector

975 890 25 Verbindungsbuchse
connecting grommet

975 890 33 Montagebügel 1-stufig
fixing bow 1-tier

975 890 34 Montagebügel 2-stufig
fixing bow 2-tier

975 890 35 Montagebügel 3-stufig
fixing bow 3-tier

975.890.37 Montagebügel 4-stufig
fixing bow 4-tier

955 890 68 E27 Glühlampe 230V AC/DC 25W
E27 Bulb 230V AC/DC 25W

955 890 67 E27 Glühlampe 115VAC 25W
E27 Bulb 115VAC 25W

955 890 55 E27 Glühlampe 24V AC/DC 25W
E27 Bulb 24V AC/DC 25W

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Gehäuse: ABS, grau
housing material ABS, grey

Material Kalotte: Polycarbonat
dome material Polycarbonate

Material Linse: Polycarbonat
lens material Polycarbonate

Lampenfassung: E27
socket

Kabelabgang: M20x1,5 Ø 6-12mm oben
oder unten,
rückseitig Gummitülle
*cable outlet M20x1,5 Ø6-12mm from top or
base with rubber bushing*

Temperatur: -30° ... +50 °C
temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating IP 65 when mounted

Befestigung: Boden-, Bügelmontage
fixing base-, bracket mounting

Anschluss: schraubloser Klemmanschluss
connection screw free clamp mechanism

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt
*conforms to current
EU regulation*

Lieferumfang:

assembly

1 Stk Signalleuchte
signal beacon

1 Stk Fassung
socket

1 Stk Verschraubung M20x1.5
cable gland M20x1.5

1 Stk Gummitülle
rubber bushing

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jenner-Berndt	W. Stuffle	C. Höhler	312.890.003
Datum <i>date</i>	13.06.2012	13.06.2012	13.06.2012	Seite 1 v. 2 page 1 of 2

