



## Datenblatt GSA 3000 schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Gerätestecker:GSA 3000 schwarz/black

Name GSA 3000 schwarz/black



Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 4, Langlöcher, offene Mutter

### Lieferinformationen

PDF erstellt am 18-01-2011

Lieferstatus bestellbar

### Produktbeschreibung

Beschreibung Gerätestecker mit Einrollmutter, 2 Schrauben M 3 x 10 und 1 Schraube M 3 x 4, Langlöcher, offene Mutter

Typ GSA 3000 schwarz/black

Bestell-Nr. 932 597-100

Polzahl 3 + PE

Norm DIN EN 175 301-803-A

Gehäusefarbe schwarz

Bauform A

### Technische Daten

Bemessungsspannung AC/DC 400 V

Bemessungsstrom 16 A

Durchgangswiderstand  $\leq 4 \text{ m}\Omega$

Anschlußart löten, Durchbrüche für beidseitige Anschlußmöglichkeit (Erdkontakt: Schrauben)

Gehäusebefestigung schrauben

### Werkstoff

Kontaktflächenmaterial Sn

Kontaktträgermaterial PA

Gehäusematerial PA

### Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529) IP 65 (Dichtung notwendig) (im gesteckten Zustand)

Verschmutzungsgrad 3

Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C

### Brennbarkeitsklassen

Kontaktträger 94 V-0

### Zulassungen

UR UR

VDE VDE

CSA CSA

### Verpackungseinheit

Verpackungseinheit 200 Stück

### Lieferumfang bzw. Zubehör

Zubehör gesondert zu bestellen (NBR) Flachdichtung GSA 200-4, Bestell-Nr. 730 843-002; (EPDM) Flachdichtung GSA 200-7, Bestell-Nr. 730 268-003



Industrial Connectors: Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie: Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400: Gerätestecker: GSA 3000 schwarz/black

Bilder

Zeichnung

