

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.105.6453.0

Klemmenadapter HD BAS WR 64 2,5 25

 Klemmenadapter revos HD 250V/10A 64-polig+PE,
 Buchseneinsatz, SL rechts


Art. Nr.	73.105.6453.0
EAN	4015573229303
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Baugröße (nach DIN 43880)	24
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Farbe	grau
Verschmutzungsgrad	3
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C
Geeignet für Reiheneinbau	nein

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Polzahl	64
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	64
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	2,5 mm ²
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach CSA	10 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2,5 mm ²

Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	22-14 AWG
-------------------------------------	-----------

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
Lage des Schutzleiters	rechts

Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	verzinkt
Abisolierlänge	12 mm
Übergangswiderstand	# 6 mOhm

Schrauben Antrieb/emopf. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	H1/0,5-0,7 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Klemmkörperschrauben	M2,5/0,4-0,6 Nm Schlitz
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	H1/1,2-1,6 Nm

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	250 V
Nennspannung zu PE	250 V
Nennstrom	10 A
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
76.326.6428.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GV 24H A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung für rückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 24-polig
76.327.6428.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GW 24H A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Schutzdeckel für rückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 24-polig
73.326.6428.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GX 24H A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung für rückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 24-polig
73.327.6428.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GY 24H A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Schutzdeckel für rückseitig montierte Klemmenadapter, offen, hohe Bauform, 16-polig