



Ty-Fast®

TYL546M

Robuste Vollplastik-Kabelbinder für Montagen mit großem Zugfestigkeitsanspruch.

T&B Artikel-Nr.:	TYL546M
EAN Nummer:	05414363067566
UPC Nummer:	78621063312
Produktbeschreibung:	Vollplastik-Kabelbinder, Standard, 546 x 13.2 mm, 1120 N, naturfarben, Polyamid 6.6



**BUREAU
VERITAS**

Technische Daten

Typ	Standard
Beschaffenheit	Polyamid 6.6
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2
Farbe	naturfarben
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja

Zulassungen

Andere Zulassungen	BVQ
--------------------	-----

Bestellinformationen

Länge (mm)	546
Breite (mm)	13.2
Max. Bündeldurchmesser (mm)	140
Mindestzugfestigkeit (N)	1120
Menge (Stück)	50
VPE	Beutel

Lagerhaltungsvorschrift
Nylon (Polyamid) ist von Natur aus anfällig für äußere Einflüsse. Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, werden Kabelbinder maschinell befeuchtet; sie sollten deshalb kühl und trocken gelagert und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Um die Feuchtigkeit zu wahren, sind Kabelbinder in Plastikbeutel verpackt, diese sollten bis zum Gebrauch verschlossen bleiben.

Werkzeuge	L-500-EU
------------------	----------

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176