

Produktdatenblatt

Art. Nr. 80.010.0008.0

Relaisbaustein WRS-REL-1W-250V5A

WRS-Relais, Kontaktbelegung: 1 Wechsler, Relais eingelötet, mit LED, offenes Ge-häuse WEB 1002, Abmessungen: 80x13 mm (HxB), Steuerspannung: 24 V DC, Ausgangsspannung: 250 V AC/5 A (Hinweis: Mittels Steckbrücke ist der Minus-pol auf der Steuerseite zum Nachbarmodul brückbar, allerdings müssen diese separat bestellt werden.)



Art. Nr.	80.010.0008.0
EAN	4015573322493
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl der Wechsler	1
Abnehmbare Klemmen	nein
Antrieb, Polung	ungepolt
Antrieb, Funktion	monostabil
Kontakte, zwangsgeführt	nein
Komplettgerät mit Sockel	ja
Schutzart (IP)	IP20

Technische Daten

Betätigungsart	AC/DC
Bemessungsfrequenz, Hilfs-/Steuerstromkreis	50 - 60
Min. Bemessungsfrequenz, Hilfs-/Steuerstromkreis	50 Hz
Max. Bemessungsfrequenz, Hilfs-/Steuerstromkreis	60 Hz
Nennspannung DC	24 V
Untere Nennspannung DC	20,4 V
Obere Nennspannung DC	26,4 V

**Abmessungen**

Tiefe	60 mm
Breite	12,5 mm
Höhe	80 mm