





Shureseal™

5331

Einzigartiger Dichtungsmechanismus (IP67) als Garant für höchste Abdichtung gegen Öl, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Staub. Einfache und schnelle Installation per Hand - es werden keine Spezialwerkzeuge benötigt.

T&B Artikel-Nr.: 5331

EAN Nummer: 05414363075622 **UPC Nummer:** 78621005331

Produktbeschreibung: Standard Verschraubung, gerade, für

alle flexible, flüssigkeitsdichte Metall-Schutzschläuche, Nenngröße 16 mm, NPT 1/2" - Gewinde, galvanisierter Stahlguss mit

verchromter Oberfläche, IP67



Technische Daten	
Für Schlauch-Typ	flexible, flüssigkeitsdichte Metall- Schutzschläuche
Тур	Standard
Ausführung	gerade
Beschaffenheit	galvanisierter Stahlguss mit verchromter Oberfläche
Material - Innenhülse	Polyamid
Material - Dichtungsring	Polyamid
Farbe	metallic-silber
IP Schutzklassen	IP67
Zulassungen	
UL Zulassung	E23018
CSA Zulassung	2884
Bestellinformationen	
Für Schutzschlauch - Nenngröße (Zoll)	3/8
Für Schutzschlauch - Nenngröße (mm)	16
Gewinde-Typ	NPT
Gewindeanschlussgröße	1/2"
Lieferung einschließlich	Gegenmutter
A (mm)	29
B (mm)	38
C (mm)	14
D (mm)	11



Menge (Stück)	25
Gewicht (kg/100)	6.3

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung. Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176