

PSM-LWL-RUGGED-980/1000

Artikelnummer: 2744322

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2744322>

Polymerfaserkabel, duplex 980/1000 µm, schwere Ausführung für feste Verlegung im Innenbereich, Meterware ohne Stecker

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918170844
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 m
Zolltarif	85447000
Produktschlüssel	09628
Katalogseitenangabe	Seite 517 (IF-2009)

ProduktHinweise

WEEE/RoHS konform seit:
17.07.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Kabeltyp

Kabelkurzzeichen	J-V11Y 4Y2P 980/1000 160A 10
Kabeltyp	Polymerfaser
Kabel, Dämpfung	230 dB/km (bei 660 nm)

Außenmantel

Außenmantel, Material	PUR
Außenmantel, Farbe	rot
Außenmantel, Zugentlastungselemente	nichtmetallisch, Aramidgarne
Außendurchmesser	8 mm
Außendurchmesser max.	8,5 mm
Außendurchmesser min.	7,5 mm

Einzelader

Einzelader, Farbe	schwarz/orange
Einzelader, Durchmesser	2,2 mm ±0,07 mm
Einzelader, Material	PA

Mechanische Eigenschaften

Biegeradius kurz/dauernd	50 mm
Biegeradius dauernd	65 mm
Querdruck kurz	300 N/cm
Querdruck dauernd	20 N/cm
Schlagfestigkeit	2 Nm / 10 x
Zugfestigkeit kurz/dauernd	1000 N / 100 N
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C

Allgemeine Daten

Kabelgewicht	54 kg/km
--------------	----------

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten