



Technische Daten

Ex-Sicherheitsschalter 80 A		
Kennzeichnung nach 94/9/EG		II 2 G Ex ed ia IIC T6 / II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
EG-Baumusterprüfbescheinigung		PTB 00 ATEX 1091
IECEX Prüfbescheinigung		BKI 07.0010
Kennzeichnung nach IECEx		Ex ed ia IIC T6 Ex tD A21 IP66 T53 °C
zulässige Umgebungstemperatur		-20 °C bis +40 °C ¹⁾
Bemessungsspannung		bis max. 690 V
Bemessungsstrom		max. 80 A
Frequenz		50/60 Hz
Bemessungsein-/Ausschaltvermögen AC-3 gem. EN 60947-3		U _e 230 V / I _e 80 A U _e 400 V / I _e 80 A U _e 500 V / I _e 80 A U _e 690 V / I _e 63 A
Kurzschlussvorsicherung		bis 400 V AC: 160 A gL bis 500 V AC: 160 A gL bis 690 V AC: 125 A gL
Anschlussklemmen	Hauptkontakt	2 x 25 mm ²
	Hilfs-/Signalkontakt	2 x 4 mm ²
Schutzklasse		I
Schutzart nach EN 60529		IP66
Leitungseinführungen/Gehäusebohrungen		M25 (d = 8 - 17 mm) siehe Bestellangaben M32 (d = 12 - 21 mm) siehe Bestellangaben M50 (d = 21 - 35 mm) siehe Bestellangaben Option: Metallflansch mit Gewinde
Gewicht	3-polig	ca. 6,5 kg
	6-polig	ca. 9,0 kg
Gehäusematerial		Glasfaserverstärkter Polyester
Gehäusefarbe		schwarz
Hilfskontakt		1 x Schließer einschaltend - nacheilend; ausschaltend - voreilend 1 x Öffner einschaltend - voreilend; ausschaltend - nacheilend
Abschließvorrichtung		in AUS-Stellung mit bis zu 3 handelsüblichen Vorhängeschlössern abschließbar

¹⁾ Andere Umgebungstemperaturen auf Anfrage möglich

Ex-Sicherheitsschalter



3-polig

3-polig NOT-AUS

6-polig

6-polig NOT-AUS

Bestellangaben

Ausführung	Leitungseinführung	Bestell-Nr.
Sicherheitsschalter 80 A 3-polig		
Ausführung mit 2 Hilfskontakten (1 x Schließer; 1 x Öffner)		
3-polig	2 x M50 / 1 x M25	GHG 264 0020 R0001
3-polig NOT-AUS	2 x M50 / 1 x M25	GHG 264 0020 R0002
Sicherheitsschalter 80 A 6-polig		
Ausführung mit 2 Hilfskontakten (1 x Schließer; 1 x Öffner)		
6-polig	4 x M50 / 1 x M25	GHG 264 0021 R0001
6-polig NOT-AUS	4 x M50 / 1 x M25	GHG 264 0021 R0002

Individuelle Ausführung auf Anfrage lieferbar, Hilfskontakte in Ex ia als Option lieferbar

Zubehör

Gerätehalter für Ex-Sicherheitsschalter 80 A 3- und 6-polig

Typ	Befestigung	Befestigungsart	Bestell-Nr.
Größe 3	2 x Rohrbefestigung	schraubbar ¹⁾	GHG 610 1953 R0110


¹⁾ Montageabstand berücksichtigen

Zubehör für Gerätehalter

Typ	BE	Bestell-Nr.
Bezeichnungsschild für Schildträger und Gerätehalter Größe 4 und Größe 5	10	GHG 610 1953 R0011
Montagesatz für Rohre 1" (von 27 - 30 mm) für Gerätehalter für Rohrbefestigung	10	GHG 610 1953 R0020

Bitte beachten Sie, dass wir nur in Bestelleinheiten (BE) laut Tabelle liefern können.

Maßzeichnungen



Maßangaben in mm