

Fundamentrohr Furowell



Produktbeschreibung:

Furowell ist ein Fundamentrohr aus PE-HD in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt, halogenfrei, flammenausbreitend und in Farbe schwarz.

Verwendet wird dieses Fundamentrohr für den Einbau von Masten, Pfosten, Stangen aller Art, Straßen-Beleuchtungsmasten, Verkehrsschilder, Fahnenstangen, Begrenzungspfosten, Fundamente für Kinderspielgeräte etc. Die Vorteile liegen im leichten Gewicht, sowie in der einfachen Bearbeitung und Handhabung gegenüber Betonrohren und Betonfundamenten.

Besonderheiten

Mit einem handelsüblichen Dosenbohrer DN 68 wird eine paßgerechte Anschlussöffnung für Kabuflex DN 63 hergestellt.

Art-Nr.: Furowell	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Inhalt Palette in m	Gesamt- länge mm
295 10 250	250	253	293	1	STK	2,600	22	800
295 10 350	350	345	400	1	STK	5,200	12	800
295 11 250	250	253	293	1	STK	3,250	22	1000
295 11 300	300	300	346	1	STK	4,100	12	1000
295 11 350	350	345	400	1	STK	6,500	12	1000
295 12 250	250	253	293	1	STK	4,875	11	1500
295 12 350	350	345	400	1	STK	9,750	6	1500

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE

Fundamentrohr Furowell

Materialeigenschaften

Halogenfreiheit	nach DIN EN 50267-2-2	•
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	nach DIN EN 61386-1	
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich

auf Putz		Maschinen	
unter Putz		Heißasphalt	
auf Holz		im Estrich	
im Erdreich	•	im Fertigbau	
im Beton	•	im Freien	

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen	Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Bier, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salzsäure, Schwefelsäure, Waschmittel
Bedingt beständig gegen	Benzol, Chlor gasförmig trocken, Salpetersäure, Terpentin
Unbeständig gegen	-

Zubehör

Endkappe	Endkappe Furowell	295 70 ...
----------	-------------------	------------

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123