

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.3000.1

Konfektionierte Leitung GST18I3K1BS 15 30SW

Verlängerungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3m, GST18i3, 3-polig, 250V/16A, Leitung H05VV, Querschnitt 1,5 mm², Kodierung Farbe schwarz, Leitung schwarz



| | |
|----------------|---------------|
| Art. Nr. | 92.232.3000.1 |
| EAN | 4015573326705 |
| Bestelleinheit | 25 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Kodierung Code | ja |
| Verriegelbar | ja |
| Farbe der Codierung / Kontakteinsatz | schwarz |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz |

Ausführung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Polzahl | 3 |
| Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Typ der Leitung | H05VV-F |
| Farbe der Leitung | schwarz |
| Leitungsdurchmesser | 8,3 mm |
| Leistungsart | Buchse - Stecker |



Werkstoff

| | |
|--|----------|
| Oberflächenbehandlung | verzinkt |
| Halogenfrei | nein |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit | 70 °C |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |

Abmessungen

| | |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 3 m |
|-------------|-----|

Technische Zeichnung

Buchsteil/female connector Steckerteil/male connector

Gesamtlänge / totale length

Kabel/cable H05VV-F361,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

| .F | Farbe colour | Codierung *X* | Codierung *Y* | Kabelfarbe cable colour |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| .1 | schwarz black | N PE L | L PE N | schwarz black |
| .2 | weiß white | N PE L | L PE N | weiß white |
| .3 | grau grey | N PE L | L PE N | schwarz black |
| .5 | rot red | N PE L | L PE N | schwarz black |

| Teile-Nr. part-no. | L | Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black) | Typ type |
|-----------------------|--------------------|--|----------------------|
| 92.232.XX00.F | XX in dm-Schritten | 92.232.1000.1 = 10dm/L= 1000mm | GST1813K1BS 15 10SW |
| U2.232.XX00.F | XX in m-Schritten | U2.232.1200.1 = 12 m/L=12000mm | GST1813K1BS 15 X12SW |

SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1BS 15 ..

Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.232.0200.1 01K

INSTALL COUPLER
KONFEKTLEITUNG
Buchse/female - Stecker/male 1,5mm
Cr impulsion/cr impulsion KI 250V

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog