

## GKDS/E

Artikelnummer: 1709025

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1709025>

Printklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 500 V, Rastermaß:  
7,5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten,  
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu  
unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!

### Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918023584
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	05051

### Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

### Approbationen



Approbationen

BV, CCA, CSA, LR, SEV, UL

### CSA

Nennspannung $U_N$	300 V
Nennstrom $I_N$	10 A

AWG/kcmil	22-12
<b>UL</b>	
Nennspannung $U_N$	300 V
Nennstrom $I_N$	10 A
AWG/kcmil	30-14

**Zubehör**

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
<b>Allgemein</b>		
1709054	GRZ/E 2,5	
<b>Brücken</b>		
0801157	EB 2- BK 4	Einlegebrücke, 2-polig, für Bandklemme BK 4
0801144	EB 3- BK 4	Einlegebrücke, 3-polig, für Bandklemme BK 4
0801131	EB 10- BK 4	Einlegebrücke, 10-polig, für Bandklemme BK 4
<b>Markierung</b>		
1051993	B-STIFT	Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstärke 0,5 mm
1401844	BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT	BN-Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, ausreichend für die Beschriftung von 100 Klemmen
<b>Montage</b>		
1701793	TP-KDS/GKDS	Leiterplattenklemme
<b>Stecker/Adapter</b>		
0201744	MPS-MT	Metallteil
0201647	RPS	Reduzierstecker, Farbe: grau
<b>Werkzeug</b>		
1205053	SZS 0,6X3,5	Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen bis zu 4,0 mm <sup>2</sup> -Anschlussquerschnitt, Klinge: 0,6 x 3,5 mm, ohne VDE-Zulassung

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten