

QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH

Artikelnummer: 2866352

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2866352>

Akku-Modul, 24 V DC, 7,2 Ah, Anschluss an QUINT-UPS/24DC/20, QUINT-UPS/24DC/40 und TRIO-UPS/24DC/5 über Stift-Kabelschuh, 14 mm

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918959753
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85072098
Produktschlüssel	09061
Katalogseitenangabe	Seite 591 (IF-2009)

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Eingangsdaten

Nenneingangsspannung	24 V DC
----------------------	---------

Ausgangsdaten

Nennausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	max. 50 A
Parallelschaltbarkeit	ja, zur Erhöhung der Pufferzeit
Serienschaltbarkeit	nein
Ausgangssicherung	2x 25 A

Allgemeine Daten

Breite	164 mm
Höhe	156 mm
Tiefe	110 mm
Gewicht	6 kg
Speichermedium	Akku 7,2 Ah
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 40 °C
Schiffbau-Zulassung	Germanischer Lloyd (EMC 2), ABS

Approbationen



Approbationen ABS, GL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
2866857	QUINT-ADAPTER/4	Montageadapter für QUINT-BAT/24DC... auf 35mm Tragschiene


Allgemein

Sicherung

0913757	SI FORM C 25 A DIN 72581	Sicherungsreihenklemme, Nennstrom: 25 A, Länge: 19 mm, Breite: 5 mm, Höhe: 13 mm, Farbe: weiß
---------	--------------------------	---

Zeichnungen

Blockschaltbild



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten