

Skizze / Bild



Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • 3 x Schutzkontakt • 16A, AC 250V, 3680W • Mit Schalter grün, 2-polig beleuchtet 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> • 3 x German type socket outlet • 16A, AC 250V, 3680W • With switch green, 2-pole illuminated
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F3G1,5mm², schwarz • Schutzkontaktstecker mit doppeltem Erdungssystem 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> • 3,0m H05VV-F3G1,5mm², black • German type plug with double earthing
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • Eloxiertes Aluminium 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • Anodised aluminium
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, schwarz 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, black
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> • Genietet, nicht wiederanschießbar 	Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> • With rivets, non rewirable
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • 268 x 70 x 90 mm 	Measurements (length x width x height) <ul style="list-style-type: none"> • 268 x 70 x 90 mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Im Polybeutel verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Steckdoseneinheit DESK • 1x Haltewinkel 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x PDU DESK • 1x set of mounting bracket