



Draufsicht



Kontaktbelegung



KL9010 | Endklemme

Die Busendklemme KL9010 ist für den Datenaustausch zwischen Buskoppler und Busklemmen notwendig. Jede Baugruppe muss auf der rechten Seite mit einer Busendklemme KL9010 abgeschlossen werden. Die Busendklemme verfügt über keine weitere Funktion oder Anschlussmöglichkeit.

Technische Daten	KL9010
Nennspannung	–
Strombelastung	–
Eingebaute Feinsicherung	–
Diagnose	–
Power-LED	–
Defekt-LED	–
Meldung an K-Bus	–
PE-Kontakt	–
Schirmanschluss	–
Erneute Einspeisung	–
Anschlussmöglichkeit an Powerkontakt zusätzlich	–
K-Bus durchgeschleift	–/ja
Breite im Prozessabbild	0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene	–
Stromaufnahme K-Bus	–
Einschaltstrom	–
Potenzialtrennung	–
Gehäusebreite in mm	12
Besondere Eigenschaften	Abschlussklemme für die Buskommunikation
Gewicht	ca. 50 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontakt	ja
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontakt	ja
Betriebs-/Lagertemperatur	-25...+60 °C/-40...+85 °C
Zulassungen	CE, UL, Ex, GL