

Kunststoff-Steckbogen SBSKu-ES



Produktbeschreibung:

SBSKu-ES ist ein Kunststoff-Steckbogen aus PVC mit einseitig angeformter Muffe, nicht flammenausbreitend in Farbe grau RAL 7035.

Verwendet wird dieser Bogen zur Verbindung des Kunststoffstangenrohres FPKu-ES-F. Der Vorteil liegt in der schweren Druckfestigkeit.



VDE 0605
DIN EN 61386-21
Klassifizierung: 432112
Mindestdruckfestigkeit: 1250N/5cm

Art-Nr.: SBSKu-ES	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Bogen- radius
223 60 020	20	16,6	20	25	STK	0,950	80
223 60 025	25	21,2	25	25	STK	1,675	120
223 60 032	32	27,9	32	25	STK	2,550	155
223 60 040	40	35,3	40	25	STK	4,750	185
223 60 050	50	45,4	50	10	STK	3,130	200

Kunststoff-Steckbogen SBSKu-ES

Materialeigenschaften		
Halogenfreiheit	nach DIN EN 50267-2-2	
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	nach DIN EN 61386-1	•
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich			
auf Putz	•	Maschinen	•
unter Putz	•	Heiasphalt	
auf Holz	•	im Estrich	•
im Erdreich		im Fertigbau	•
im Beton	•	im Freien	

Chemische Eigenschaften	
Beständig gegen	Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salpetersäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Terpentin, Waschmittel
Bedingt beständig gegen	Chlor gasförmig trocken
Unbeständig gegen	Benzol, Bier

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. **Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**