

Schnellmontage-Gewindenippel SMG-E



Produktbeschreibung:

SMG-E ist ein Schnellmontage-Gewindenippel aus vernickeltem Messing, nicht flammenausbreitend.

Verwendet wird diese Schnellmontage-Kupplung für die sichere und schnelle Verbindung von Stahl- und Aluminiumrohren. Der Vorteil liegt einseitig in der einfachen Steckmontage.

Besonderheiten

Um das aufwendige Gewindeschneiden zu umgehen, haben Sie mit dem Schnellmontage-Gewindenippel einen Gewindeanschluß mit einer sicheren und zugfesten Steckverbindung in IP67, die Sie jederzeit einfach und schnell lösen können.

Art-Nr.: SMG-E	Type	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt- länge mm	Gewinde
205 75 016	16	23	5	STK	0,230	41	M16x1,5
205 75 020	20	27	5	STK	0,280	41	M20x1,5
205 75 025	25	32	5	STK	0,325	41	M25x1,5

Schnellmontage-Gewindenippel SMG-E

Materialeigenschaften

Halogenfreiheit	nach DIN EN 50267-2-2	•
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	nach DIN EN 61386-1	•
UV-Beständig	nach DIN 53387	•
Highspeed		

Anwendungsbereich

auf Putz	•	Maschinen	•
unter Putz	•	Heißasphalt	•
auf Holz	•	im Estrich	•
im Erdreich	•	im Fertigbau	•
im Beton	•	im Freien	•

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen	Öle, Farben, Wasser, schwache Laugen und Lösungsmittel
Bedingt beständig gegen	Säuren und starke Laugen
Unbeständig gegen	Schwefel

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123