



1901100



IP20

### BLA-100 Lichtautomat REG i2Audio lichtgrau

Treppenlichtautomat für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage mit Schaltkontakt und Steuereingang für potentialfreien Taster. Funktionen: Laufzeit einstellbar, Lichtwarnung vor Laufzeitende (abschaltbar), Dauerlicht bei langer Betätigung der Lichttaste (abschaltbar) und Türdrnng. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

- Treppenhauslicht-Zeitschaltung
- Schalten durch Lichttaste bei Innenstationen und DTMF-Sequenz über TK-Interface
- Schalten durch potenzialfreien oder -behafteten (230 V) Tastereingang
- Einschalten der Beleuchtung jederzeit
- Lichtwarnung und Dauerlichtfunktion
- Intelligenter Treppenhauslicht-Automat mit i2Audio Busschnittstelle
- Einstelldrehregler, Laufzeit von 30 bis 420 Sekunden
- 230 V Tastereingang
- potenzialfreier Tastereingang
- Drehfix Codierschalter (Ein-Mann-Inbetriebnahme)

#### Technische Merkmale

Systemtechnologie	i2Audio
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	3 TE
Abmessungen (B x H x T)	52 x 93 x 68 mm
Betriebsspannung über Bus	17...22 V DC
Schließerkontakt Schaltspannung	230 V AC
Schließerkontakt Schaltstrom	16 A
Betriebstemperatur	5...40 °C