



### BKV-100 Strangkoppler REG i2Audio lichtgrau

Strangkoppler für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in i2Audio-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschiene-Montage. Strangkoppler mit Versorgung zum Betrieb von Türlautsprecher und max. 32 Innenstationen. Strangkoppler und Versorgung koppelt automatisch Haupt- und Nebenstrang. Eigener Sprechweg im Nebenstrang, Funktionskontrolle durch grüne LED und elektronische Überlastsicherung (Überlastanzeige durch rote LED). Statusanzeige für Datenübertragung und Kopplung. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

1901210



IP20

- Kopplung von Haupt- und Nebensträngen
- 1 Gesprächsweg im Strang
- gleichzeitige Gespräche in mehreren Strängen, wenn nicht belegt
- elektronische Überlastsicherung und -anzeige
- mit LEDs für Power, Fehleranzeige, Datenverkehr, Bus-Status

#### Technische Merkmale

Systemtechnologie	i2Audio
Breite Reiheneinbaugerät (REG)	9 TE
Montageart	DIN-Schiene (REG)
Ausgangsspannung über Bus	17...22 V
Leistungsaufnahme	max. 28 W
Betriebsspannung	230 V AC
Betriebstemperatur	5...40 °C
Innenstationen je Strangkoppler	32
Außenstationen je Strangkoppler	6
Strangkoppler je Anlage	max. 8