

## IGA 24 IP54 (902 472)


- Einfache Sichtkontrolle der installierten Ableiter durch transparente Tür
- Mit integrierten sechspoligen PE- und 24-poligen N-Klemmen in Steckklemmtechnik
- Mit Kabeleinführungsblende



Abbildung unverbindlich



integrierte Steckklemmtechnik für PE und N



Maßbild IGA 24 IP54

Isolierstoffgehäuse mit 2 x 12 TE Einbauraum für nicht ausblasende Ableiter

Typ	IGA 24 IP54
Art.-Nr.	902 472
Schutzart	IP 54
Deckelausführung	transparente Tür
Gehäusefarbe	grau, RAL 7035
Kabeleinführung	integrierte, elastische Dichtmembran zur Kabeleinführung
PE/N Anzahl x Querschnitt	6 x 25 mm <sup>2</sup> , 24 x 4 mm <sup>2</sup> , Cu
verfügbarer Einbauraum	24 (2 x 12) TE, DIN 43880
Abmessungen (B x H x T)	295 x 458 x 129 mm
Gewicht	2,56 kg
Zolltarifnummer	85389099
GTIN (EAN)	4013364108950
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.