

Technisches Datenblatt · Kunststoffverschraubungen TOP-T-P metrisch



Kabelverschraubungen und Zubehör

Identifikation		Typ	TOP-T-P M 12 × 1,5
		Art.-Nr.	600790
Anwendung/Einsatzbereich			
Eigenschaften		• – metrisch – • Kabelverschraubung mit 6-Kant-Unterteil • Zugentlastung und Dichtung	
Technische Daten			
Zugentlastung		Ja	
Material		Polyamid PA 6.6-V-2	
Farbe		Grau RAL 7001	
Schutzart		IP 68 bis 5 bar	
SW		15 mm	
Dichtring		Neoprene	
Klemmbereich D		2,0–6,5 mm	
Gewicht ca.		0,32 kg/100 St.	
Gewinde		M 12	
Aufbau			
G		M 12	
L 1		8,0 mm	
SW		15 mm	

17.11.2007 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 600790

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH & Co. KG

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 6053-0 • Fax: +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges.m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel.: +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax: +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel.: +41 (0)55 450 23 23 • Fax: +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch



Technik mit System


Technisches Datenblatt · Kunststoffverschraubungen TOP-T-P metrisch

Allgemeine Daten

VE

100 Stück

Maßzeichnung



17.11.2007 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 600790

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH & Co. KG

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 6053-0 • Fax: +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges.m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel.: +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax: +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel.: +41 (0)55 450 23 23 • Fax: +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch