

Technisches Datenblatt · Kunststoffverschraubungen TOP-T-P metrisch



Kabelverschraubungen und Zu-
behör

Identifikation	Typ	TOP-T-P M 25 x 1,5
	Art.-Nr.	600682
Anwendung/Einsatzbereich		
Eigenschaften		
		<ul style="list-style-type: none">– metrisch –Kabelverschraubung mit 6-Kant-UnterteilZugentlastung und Dichtung
Technische Daten		
Zugentlastung	Ja	
Material	Polyamid PA 6.6-V-2	
Farbe	Grau RAL 7001	
Schutzart	IP 68 bis 5 bar	
SW	28 mm	
Dichtring	Neoprene	
Klemmbereich D	9,0–16,0 mm	
Gewicht ca.	1,55 kg/100 St.	
Gewinde	M 25	
Aufbau		
G	M 25	
L 1	11,0 mm	
SW	28 mm	

17.11.2007 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 600682

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH & Co. KG

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 6053-0 • Fax: +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges.m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel.: +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax: +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel.: +41 (0)55 450 23 23 • Fax: +41 (0)55 450 23 13


www.luetze.com • info@luetze.ch

Technisches Datenblatt · Kunststoffverschraubungen TOP-T-P metrisch

Allgemeine Daten

VE 50 Stück

Maßzeichnung



17.11.2007 – Technische Änderungen vorbehalten

Art.-Nr. 600682

Deutschland: Friedrich Lütze GmbH & Co. KG

Postfach 12 24 (PLZ 71366) • Bruckwiesenstraße 17-19 • D-71384 Weinstadt

Tel.: +49 (0)7151 6053-0 • Fax: +49 (0)7151 6053-277(-288)

www.luetze.de • info@luetze.de

Österreich: LÜTZE Elektrotechnische Erzeugnisse Ges.m.b.H.

Niedermoserstraße 18 • A-1220 Wien

Tel.: +43 (0)1 257 52 52-0 • Fax: +43 (0)1 257 52 52-20

www.luetze.at • office@luetze.at

Schweiz: LÜTZE AG

Oststrasse 2 • CH-8854 Siebnen

Tel.: +41 (0)55 450 23 23 • Fax: +41 (0)55 450 23 13

www.luetze.com • info@luetze.ch