



Ty-Fast®

TY400-120

Vollplastik-Kabelbinder für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

T&B Artikel-Nr.: TY400-120
EAN Nummer: 05414363064411
UPC Nummer: 78621089826
Produktbeschreibung: Vollplastik-Kabelbinder, Standard, 375 x 7.6 mm, 540 N, naturfarben, Polyamid 6.6



Technische Daten

Typ	Standard
Beschaffenheit	Polyamid 6.6
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Entflammbarkeitsklasse	UL 94 V-2
Farbe	naturfarben
Halogenfrei	ja
Silikonfrei	ja

Zulassungen

UL anerkannt	E49405
Lloyds Register Zulassung	ja
MIL Nummer	MS-3367-3
Andere Zulassungen	BVQ

Bestellinformationen

Länge (mm)	375
Breite (mm)	7.6
Max. Bündeldurchmesser (mm)	102
Min. Bündeldurchmesser (mm)	4.8
Mindestzugfestigkeit (N)	540
Menge (Stück)	500
VPE	Beutel

Lagerhaltungsvorschrift

Nylon (Polyamid) ist von Natur aus anfällig für äußere Einflüsse. Um eine optimale Anwendung zu gewährleisten, werden Kabelbinder maschinell befeuchtet; sie sollten deshalb kühl und trocken gelagert und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Um die Feuchtigkeit zu wahren, sind Kabelbinder in Plastikbeutel verpackt, diese sollten bis zum Gebrauch verschlossen bleiben.

Werkzeuge

ERG120, L-500-EU, WT3D

Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176