

Produktdatenblatt

AE 1030.500



Stammdaten:

Bestell-Nummer:	AE 1030.500
Bezeichnung:	Kompakt-Schaltschrank AE, lackiert, RAL 7035, eintürig, mit Montageplatte, mit Montageplatte, lackiert
Variante:	1 ST
VE:	380 mm x 300 mm x 155 mm
B x H x T:	9 dm ²
Montage-Fläche:	23,10 dm ³
Volumen:	7,00 kg
Gewicht:	4028177251960
EAN:	85381000
Zoll-Nummer:	NEMA 4, IP 66
Schutzarten:	

[Sie finden dieses Produkt im Handbuch 31, Seite 118](#)

Artikeleigenschaften:

Material	Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse und Tür tauchgrundiert, außenpulverbeschichtet in RAL7035 Schutzart IP 66 nach EN 60 529/10.91 NEMA 4 wird erfüllt.

Ausschreibungstexte:

Schaltschrank (Kompakt-Schrank)
nach Schutzart IP 66

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus
1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück
gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an

Produktdatenblatt

AE 1030.500



der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatten.

Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf Linksscharnierung, 130° Öffnungswinkel nach VDI (nachrüstbar auf 180°), Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen, auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Zubehör: Verschußeinsätze, Wandbefestigungshalter, Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder, Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster, Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, Struktur, pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 380 x 300 x 155 mm