

Produktdatenblatt

AE 1114.500



Stammdaten:

Bestell-Nummer:	AE 1114.500
Bezeichnung:	Kompakt-Schaltschrank AE, lackiert, RAL 7035, mit Montageplatte, 2-türig, mit Montageplatte, lackiert
Variante:	1 ST
VE:	1.000 mm x 1.400 mm x 300 mm
B x H x T:	127 dm ²
Montage-Fläche:	509,50 dm ³
Volumen:	92,25 kg
Gewicht:	4028177252400
EAN:	85381000
Zoll-Nummer:	IP 55, NEMA 12
Schutzarten:	

[Sie finden dieses Produkt im Handbuch 31, Seite 120](#)

Artikeleigenschaften:

Material	Stahlblech Gehäuse: 1,5 mm Tür: 2,0 mm Montageplatte: 3,0 mm
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außenpulverbeschichtet in RAL7035 Struktur Montageplatte: verzinkt Schutzart IP 55 nach EN 60 529/10.91 NEMA 12 wird erfüllt

Produktdatenblatt

AE 1114.500



Ausschreibungstexte:

Schaltschrank (Kompakt-Schrank)
nach Schutzart IP 55

Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatten.

Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf Linksscharnierung, 130° Öffnungswinkel nach VDI (nachrüstbar auf 180°), Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen, auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

Zubehör: Verschlusseinsätze, Wandbefestigungshalter, Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder, Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster, Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, Struktur, pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 1000 x 1400 x 300 mm