### Produktdatenblatt

## AE 1380.500





### Stammdaten:

**Bestell-Nummer:** AE 1380.500

**Bezeichnung:** Kompakt-Schaltschrank AE, lackiert, RAL 7035,

mit Montageplatte, eintürig,

**Variante:** mit Montageplatte, lackiert

**VE:** 1 ST

**Bx Hx T:** 380 mm x 380 mm x 210 mm

Montage-Fläche:12 dm²Volumen:38,70 dm³Gewicht:9,20 kg

**EAN:** 4028177252516

**Zoli-Nummer:** 85381000 **Schutzarten:** NEMA 4, IP 66

Sie finden dieses Produkt im Handbuch 31, Seite 118

### Artikeleigenschaften:

Material Stahlblech

Oberfläche GehäuseundTürtauchgrundiert, außenpulverbeschichtet

in RAI7035 Schutzart

IP 66 nach EN 60 529/10.91

NEMA 4 wird erfüllt.

## Ausschreibungstexte:

Schaltschrank (Kompakt-Schrank) nach Schutzart IP 66

### Gehäuse: stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus

1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an

FRIEDHELM LOH GROUP

### Produktdatenblatt

## AE 1380.500





der Türöffnung, Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit Stahlblechflanschplatten.

#### Türen: 1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit

eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten, verschraubten Scharnieren. Bei eintürigen Gehäusen wechselbar von Rechts- auf Linksscharnierung, 130° Öffnungswinkel nach VDI (nachrüstbar auf 180°), Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668

# Montageplatte: 2 - 3 mm Stahlblech mit Systemlochungen,

auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.

#### Zubehör: Verschlußeinsatz, Wandbefestigungshalter,

Kunststoff-Flanschplatte, Erdungsbänder, Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster, Tableaus, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, (nur bei 600 mm breiten Schränken), Regendach, 180° Scharnier

#### Oberflächenausführung: Bleche gereinigt,

entfettet, phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, Struktur, pulverbeschichtet.

Abmessungen (B x H x T): 380 x 380 x 210 mm