

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Blitzleuchte Flashing Beacon 22X #00 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn}
operating voltage 24V DC < 100mA
115V AC < 20mA
240V AC < 30mA

Blitzfrequenz: ca. 0,75 Hz
flash frequency

Blitzleistung: ca. 1 Ws
flash energy

Einschaltdauer: 100 % ED
duty cycle 100 %

Lebensdauer: min. 4 Mio Blitze
life duration min. 4 Mio flashes

Bestell-Nr.:

order no.:

Bodenmontage / base mounting

222 #00 55 24 V DC

222 #00 67 115 V AC

222 #00 68 230 V AC

Winkelmontage / bracket mounting

225 #00 55 24 V DC

225 #00 67 115 V AC

225 #00 68 230 V AC

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Kalotte: PC
material dome PC

Material Adapterring: PC/ABS blend, schwarz
material adapter ring PC/ABS blend, black

Material Sockel: PA A3x2G5, schwarz
material base PA A3x2G5, black

Einbaulage: beliebig
installation position as required

Dichtung: vorhanden
seal available

Kabeleinführung: nach unten/
cable entry downwards

Zugentlastung: Durchgangsloch, Kabel-
stain relief durchmesser max 10 mm
Through-hole, cable diame-
ter max. 10 mm

Gewicht ca.: 151 g
weight approx.

Temperatur: -20° ... +50 °C
temperature

Schutzart: IP65 in montiertem Zustand
protection rating IP65 when mounted

Anschluss: CAGE CLAMP®-Technik bis max.
connection 2,5mm², eindrähtig
CAGE CLAMP® technology up to
max. 2,5 mm², single wire

Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage
fixing mit Kabelverschraubung M12
Base mounting, bracket mounting with
cable gland M12

Vorschriften: Die zutreffenden EG-Richtlinien
regulations werden erfüllt /
UL-Listung vorhanden
conforms to current
EU regulations / UL listed

**Besonder-
heiten:** CAGE CLAMP® ist ein eingetragene-
characteristic nes Warenzeichen der WAGO Kon-
features takttechnik GmbH
CAGE CALMP® is a registered trade
mark of WAGO Kontakttechnik GmbH

Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf U_{nenn} und Raumtemperatur!

Note: All electrical and life duration specifications refer to U_{nenn} and room temperature!

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i> 312222001
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	T. Schöttle	C. Höhler	Seite 1 v. 2 <i>page 1 of 2</i>
Datum <i>date</i>	08.09.2010	10.09.2010	16.09.2010	

