

## Kunststoffverschraubung FKV-E



### Produktbeschreibung:

FKV- E ist eine Kunststoff-Verschraubung aus Polyamid 6, halogenfrei, nicht flammenausbreitend in Farbe grau RAL 7045.

Verwendet wird diese Rohrverschraubung für alle Kunststoff-Wellrohre mit und ohne Außenhaut DIN EN 61386-22. Der Vorteil liegt in der Schutzart IP54, welche in Verbindung mit dem Flachdichtring (FDRM) erreicht wird.

Art-Nr.: FKV-E	Type	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt- länge mm	Gewinde
259 55 016	16	10,8	27	25	STK	0,200	32	M16x1,5
259 55 020	20	14,8	32	25	STK	0,275	34	M20x1,5
259 55 025	25	20,0	39,5	25	STK	0,375	42	M25x1,5
259 55 032	32	24,3	51,5	25	STK	0,700	50	M32x1,5

## Kunststoffverschraubung FKV-E

### Materialeigenschaften

<b>Halogenfreiheit</b>	nach DIN EN 50267-2-2	•
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
<b>Nicht flammenausbreitend</b>	nach DIN EN 61386-1	•
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

### Anwendungsbereich

auf Putz		<b>Maschinen</b>	•
unter Putz		Heißasphalt	
auf Holz		im Estrich	
im Erdreich		im Fertiggbau	
im Beton		im Freien	

### Chemische Eigenschaften

<b>Beständig gegen</b>	Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
<b>Bedingt beständig gegen</b>	Laugen, auch in verdünnter Lösung
<b>Unbeständig gegen</b>	Säuren, halogene und oxidative Verbindungen

### Zubehör

Kunststoff-Gegenmutter	FGKM	288 20 ...
------------------------	------	------------

### Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**