

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.6004.1

### Konfektionierte Leitung GST18I3K1-S 25 60SW

Anschlussleitung Stecker - offenes Ende, Länge 6m, GST18i3, 3-polig, 250V/16A, Leitung H05VV, Querschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kodierung Farbe schwarz, Leitung schwarz



Art. Nr.	92.238.6004.1
EAN	4015573357396
Bestelleinheit	10 Stück

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

#### Ausführung

Polzahl	3
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP40
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F



Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

**Abmessungen**

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----

**Technische Zeichnung**

Kabel/cable H05VV-F362,5  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW

SW = schwarz/black  
WS = weiß/white  
GR01 = grau/grey  
RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1-S 25

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

INSTALL COUPLER  
KONFEKT LEITUNG  
Stecker/male - freies Ende/free end 2,5mm  
Crimpsuführung/crimpsversion K1 250V