

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.544.4229.8

### Steckerkontakt D 1,6- 0,5 QMM

Steckerkontakt, gedreht Ø 1,6 mm, 0,5 mm<sup>2</sup>, AWG 20, versilbert



Art. Nr.	05.544.4229.8
EAN	4015573450547
Bestelleinheit	100 Stück

## Zulassungen

### Technische Daten

#### Allgemein

Ausführung	Stift
Abisolierlänge	8 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	0,5 mm <sup>2</sup>
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	20 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	20 AWG
Steckzyklen	500
Anschlussart	crimpen
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	1,6 mm
Oberfläche	versilbert
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	# 5 mOhm

55444129801K_4	CADW028	Schmitt	2004-11-16	T10:46:10	1.000
----------------	---------	---------	------------	-----------	-------

