

## Teilbare Verschraubung und Gegenmutter COV



### Produktbeschreibung:

COV ist eine teilbare Verschraubung und teilbare Gegenmutter mit Pg-Gewinde aus Polyamid 6, halogenfrei, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz.

Verwendet wird diese teilbare Verschraubung zusammen mit der teilbaren Mutter speziell zum Anschluss von Co-flex Rohren an Verteiler und Geräte. Die Vorteile liegen in der Teilbarkeit von Verschraubung und Mutter.

Schutzart IP43 nach DIN EN 60529  
 Temperaturbeständigkeit nach LV312-3:  
 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +150°C  
 Entflammbarkeit: UL94HB

### Besonderheiten

Diese teilbare Verschraubung zusammen mit der teilbaren Gegenmutter werden vor allem beim nachträglichen Einbau zum Schutz von Leitungen verwendet.

Art-Nr.: COV	Type	Innen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt- länge mm	Gewinde	Gewinde Länge mm
491 10 100	10	9	100	STK	0,600	27	Pg 9	12
491 10 140	14	13	100	STK	1,200	34	Pg 13,5	17
491 10 200	20	20	50	STK	0,750	34	Pg 21	17
491 10 230	23	31	50	STK	1,450	42	Pg 29	21
491 10 370	37	31	25	STK	0,825	50	Pg 29	22

DRAINAGE SYSTEME  
 ELEKTRO SYSTEME  
 HAUSTECHNIK  
 INDUSTRIEPRODUKTE

## Teilbare Verschraubung und Gegenmutter COV

### Materialeigenschaften

<b>Halogenfreiheit</b>	nach DIN EN 50267-2-2	•
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
<b>Nicht flammenausbreitend</b>	nach DIN EN 61386-1	•
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

### Anwendungsbereich

<b>auf Putz</b>	•	<b>Maschinen</b>	•
unter Putz		Heißasphalt	
<b>auf Holz</b>	•	im Estrich	
im Erdreich		im Fertiggbau	
im Beton		im Freien	

### Chemische Eigenschaften

<b>Beständig gegen</b>	Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
<b>Bedingt beständig gegen</b>	Laugen, auch in verdünnter Lösung
<b>Unbeständig gegen</b>	Säuren, halogene und oxidative Verbindungen

### Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**