

Produktdatenblatt

Art. Nr. 93.421.4553.1

Steckverbinder BST14I2F B1 ZR1 S MPB02

 BST14i2 Steckverbinder, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart
 Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V,
 Bemessungsstrom 3 A, Kabeldurchmesser 5,5 - 6,5 mm,
 Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau


Art. Nr.	93.421.4553.1
EAN	4015573655508
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	3 A
Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	ja
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	pastellblau
Polkennzeichnung	1+, 2-
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	6,5 mm
Kabeldurchmesser min.	5,5 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,25 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	21 mm
Abisolierlänge	9 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Federkraftanschluss
Schutzart (IP)	IP20

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuBe
Brandlast	0,034 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	vergoldet

Abmessungen

Länge	47 mm
Breite	15,2 mm
Höhe	14,4 mm

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
93.422.4553.1	Steckverbinder BST1412F S1 ZR1 S MPB02	BST1412 Steckverbinder, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
93.420.4653.0	Verteiler BST1412V 2P1T PB02	BST1412 Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
93.422.4353.1	Geräteanschluss BST1412F S1 R S PB02	BST1412 Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
94.425.1090.9	Konfektionierte Leitung BST1412KFBS 50Z 10PB02	BST1412 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Kabeltyp L03Z1Z1-U, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
94.425.1093.9	Konfektionierte Leitung BST1412KFB- 50Z 10PB02	BST1412 Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Kabeltyp L03Z1Z1-U, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
94.425.1094.9	Konfektionierte Leitung BST1412KF-S 50Z 10PB02	BST1412 Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Kabeltyp L03Z1Z1-U, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm ² , Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
93.422.4653.1	Geräteanschluss BST1412L S1 PB02	BST1412 Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau

Technische Zeichnung

