

Mikrofon-Schwenkarm (Metallrohr vernickelt)



Aus stabilem, vernickeltem Metallrohr mit schwarzen Kunststoffteilen. Länge 85 cm, Gewindeanschluß $\frac{1}{2}$ ", Gewicht 0,9 kg.

Mikrofon-Schwenkarm (Metallrohr vernickelt) SA-085

Mikrofon-Schwenkarm (Metallrohr mattschwarz)



Aus stabilem, mattschwarzem Metallrohr mit schwarzen Kunststoffteilen. Länge 85 cm, Gewindeanschluss $\frac{1}{2}$ ", Gewicht 0,9 kg.

Mikrofon-Schwenkarm (Metallrohr mattschwarz) SA-090

Mikrofon-Bodenstativ



Stabiles, trittschallgedämpftes Bodenstativ (bis 180 cm ausziehbar) mit $\frac{1}{2}$ "-Gewinde. Die vernickelten Rohre haben einen sehr praktischen Ausklapp-Mechanismus.

Bodenstativ BS-180

Bodenstativ BS-185
mit Schwenkarm

Mikrofon-Bodenstativ



Stabiles, bis zu 180 cm ausziehbares Bodenstativ mit einem $\frac{1}{2}$ "-Gewinde und vernickelten Rohren.

Ein schwerer Gussfuß sorgt für gute Standfestigkeit und sehr geringe Stolpergefahr.

Bodenstativ BS-170

Mikrofon-Bodenstativ

Mit neuartigem Höhenverstellmechanismus.



Stabiles, leichtes und trittschallgedämpftes Alu-Stativ (schwarz), mit neuem Griffmechanismus, für sehr einfache, geräuschlose Höhenverstellung.

Das Stativ ist bis zu 170 cm ausziehbar, mit $\frac{1}{2}$ "-Gewinde.

Bodenstativ BS-190

Bodenstativ BS-195
mit Schwenkarm

Mikrofon-Tischstativ mit Schwenkarm



Stabiles Tischstativ, bis zu 40 cm ausziehbar mit Schwenkarm. Gewindeanschlüsse $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{8}$ ".

Tischstativ TS-060

Mikrofon-Tischstativ



Praktisches, Bodenplatten-Tischstativ aus Gusseisen mit $\frac{1}{2}$ "- und $\frac{3}{8}$ "-Gewinde.

Tischstativ TS-020



SH-330 X

SH-300

SH-150

Schwanenhals (13", schwarz) ca. 33 cm lang mit XLR-Stecker und XLR-Kupplung.

Schwanenhals SH-330 X

Stabiler Schwanenhals, ca. 30 cm lang, mit Adapter für $\frac{1}{2}$ "- und $\frac{3}{8}$ "-Gewindeanschluss.

Schwanenhals SH-300

Stabiler Schwanenhals, ca. 15 cm lang, mit Adapter für $\frac{1}{2}$ "- und $\frac{3}{8}$ "-Gewindeanschluss.

Schwanenhals SH-150

Schwanenhals-Flansch



Verchromte Flanschplatte (ca. Ø 45 mm) zum Aufschrauben von Mikrophonschwanenhälsen.

Die Flanschplatte ist mit einem Gewindeadapter $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{8}$ " versehen.

Schwanenhals-Flansch SF-100

Mikrofon-Tischstativ



Stabiles Tischstativ, bis zu 40 cm ausziehbar, mit schwerer Bodenplatte aus Gusseisen, mit Gewindeanschlüssen $\frac{1}{2}$ " und $\frac{3}{8}$ ".

Tischstativ TS-040

Mikrophon-Anschlußdose Unterputz-Montage

Abb. zeigt
MD-055 UX



Anschlußdose mit weißer Kunststoffabdeckung für Unterputz-Montage in 55er-Schalterdosen. Kombinierbar mit dem Flächenprogramm der Firma Busch-Jaeger.

- Mikrophon-Dose** **MD-055 UD**
mit DIN-Anschlußbuchse
- Mikrophon-Dose** **MD-055 UX**
mit XLR-Anschlußbuchse

Mikrophon-Anschlußdose Aufputz-Montage, inkl. Aufputzrahmen

Abb. zeigt
MD-055 AX



Anschlußdose mit weißer Kunststoffabdeckung für Aufputz-Montage. Inklusive Aufputzrahmen aus Kunststoff. Farbe alpinweiß. Abmessungen 85 x 85 x 45 mm. Kombinierbar mit dem Flächenprogramm der Firma Busch-Jaeger.

- Mikrophon-Dose** **MD-055 AD**
mit DIN-Anschlußbuchse
- Mikrophon-Dose** **MD-055 AX**
mit XLR-Anschlußbuchse

Mikrophon-Anschlußdose Fußboden-Anschlußdose



Anschlußdose aus stabilem Aludruckguß mit Klappdeckel für Boden- oder Wand-einbau. Maße: 85 x 85 x 65 mm. Farbe: olive.

- Mikrophon-Dose** **MD-100 FD**
mit DIN-Anschlußbuchse
- Mikrophon-Dose** **MD-100 FX**
mit XLR-Anschlußbuchse

Mikrophonhalter (Universal)

Dieser Mikrophonhalter paßt für alle gängigen Mikrophone mit einem Durchmesser von 17-22 mm, auch für Mikrophone mit konischem Griffteil.

Der Halter wird mit einem 1/4" und 3/8" Gewindeanschluss geliefert.



- Mikrophonhalter**, für Ø 17-22 mm **MH-101**



Mikrophonhalter (Universal)

Dieser Mikrophonhalter paßt für alle gängigen Mikrophone mit einem Durchmesser von 23-30 mm, auch für Mikrophone mit konischem Griffteil.

Der Halter wird mit einem 1/4" und 3/8" Gewindeanschluss geliefert.



- Mikrophonhalter**, für Ø 23-30 mm **MH-310**

Mikrophonhalter (Universal)

Dieser Mikrophonhalter paßt für alle gängigen Mikrophone mit einem Durchmesser von 30-36 mm, auch für Mikrophone mit konischem Griffteil.

Der Halter wird mit einem 1/4" und 3/8" Gewindeanschluss geliefert.



- Mikrophonhalter**, für Ø 30-36 mm **MH-800**

Bodentank-XLR



Der Bodentank aus 3 mm Stahlblech (schwarz einbrennlackiert) ist bestückt mit 4 XLR-Buchsen. Mit seinem Klappdeckel eignet er sich optimal für den Bodeneinbau.

Die minimale Einbautiefe beträgt 70 mm, die äußeren Abmessungen sind 200 x 200 mm. Der Befestigungslochabstand beträgt 102 x 140 mm. Mit im Lieferumfang enthalten sind ebenfalls 4 passende Befestigungsschrauben (M5 x 40mm).

★

- Bodentank XLR** **WBT-400 X**
mit 4 XLR-Anschlußbuchsen

Bodentank-Speaker



Der Bodentank aus 3 mm Stahlblech (schwarz einbrennlackiert) ist bestückt mit 4 Speaker-Buchsen. Mit seinem Klappdeckel eignet er sich optimal für den Bodeneinbau.

Die minimale Einbautiefe beträgt 70 mm, die äußeren Abmessungen sind 200 x 200 mm. Der Befestigungslochabstand beträgt 102 x 140 mm. Mit im Lieferumfang enthalten sind ebenfalls 4 passende Befestigungsschrauben (M5 x 40mm).

★

- Bodentank Speaker** **WBT-400 S**
mit 4 Speaker-Anschlußbuchsen