



## Typenschilder für Laserbedruckung

### • Material 1103 (Silber)

#### Hauptmerkmale

Dieses silberne Polyestermaterial ist schon aufgrund seiner Optik besonders geeignet für den Einsatz als Typenschild. Seine glatte Oberfläche ist darüber hinaus speziell ausgestattet für die Darstellung von Barcodes, die sich mit dem hochauflösenden Laserdruckverfahren leicht erstellen lassen.

Für die Bedruckung empfehlen wir unsere Software Tagprint Pro oder die Nutzung unserer MS Windows Word-Druckvorlagen, die unter [www.hellermannntyton.de](http://www.hellermannntyton.de) (Downloadbereich) heruntergeladen werden können.



Klare und prägnante Inventarkennzeichnung einfach realisiert.



Laserdrucker



Materialdaten	
Material	<b>Typ 1103, Polyester (PET), silber (SR)</b>
Betriebstemperatur	<b>-40 °C bis +150 °C</b>
Verarbeitungstemperatur	<b>ab 0 °C</b>
Kleber	<b>Acryl</b>
Foliendicke (µm)	<b>60</b>
Chem. Eigenschaften	<b>Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Alkohol, die meisten Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien</b>



#### Technische Daten

Art.-Nr.	Typ	Farbe	Breite (W)	Höhe (H)	Etiketten je Blatt	Blatt pro Pack	Inhalt
594-01103	<b>TAG155LA4-1103-SR</b>	Silber (SR)	25,40	8,47	231	22	5000
594-11103	<b>TAG15LA4-1103-SR</b>	Silber (SR)	25,40	12,70	154	33	5000
594-21103	<b>TAG162LA4-1103-SR</b>	Silber (SR)	38,10	12,70	110	23	2500
594-31103	<b>TAG165LA4-1103-SR</b>	Silber (SR)	48,26	21,17	52	20	1000
594-41103	<b>TAG169LA4-1103-SR</b>	Silber (SR)	48,26	33,87	32	32	1000
594-51103	<b>TAG170LA4-1103-SR</b>	Silber (SR)	63,50	33,87	24	21	500
594-61103	<b>TAG171LA4-1103-SR</b>	Silber (SR)	210,00	297,00	1	25	25

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

