



Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Grundnorm | IEC 60947-5-2 |
| Marke | Global |
| Zulassung/Konformität | cULus CE UKCA WEEE |

Anzeige/Bedienung

| | |
|--------------------------|------|
| Betriebsspannungsanzeige | nein |
| Funktionsanzeige | ja |

Elektrische Merkmale

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Ausgangswiderstand Ra | 33.0 kOhm + D |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue DC | 24 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 200 mA |
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 250 V AC |
| Bemessungskurzschlussstrom | 100 A |
| Bereitschaftsverzug tv max. | 21 ms |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC |
| Gebrauchskategorie | DC-13 |
| Kleinster Betriebsstrom Im | 0 mA |
| Lastkapazität max. bei Ue | 1 µF |
| Leerlaufstrom Io max., bedämpft | 2 mA |
| Leerlaufstrom Io max., unbedämpft | 5 mA |
| Reststrom Ir max. | 10 µA |
| Restwelligkeit max. (% von Ue) | 15 % |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Spannungsfall statisch max. | 1.5 V |

Elektrischer Anschluss

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Anschlussart | Kabel, 2.00 m, PVC |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Kabeldurchmesser D | 4.70 mm |
| Kabellänge L | 2 m |
| Kurzschlusschutz | ja |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm ² |
| Verpolungssicher | ja |
| Vertauschmöglichkeit geschützt | ja |

Erfassungsbereich/Messbereich

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gesicherter Schaltabstand Sa | 3.2 mm |
| Hysterese H max. (% von Sr) | 15.0 % |
| Nennschaltabstand Sn | 4 mm |
| Realschaltabstand Sr | 4 mm |
| Realschaltabstand Sr, Toleranz | ±10 % |
| Schaltabstandskennzeichen | ■ ■ |
| Temperaturdrift max. (% von Sr) | 10 % |
| Wiederholgenauigkeit max. (% von Sr) | 5.0 % |

Funktionale Sicherheit

| | |
|--------------|-------|
| MTTF (40 °C) | 640 a |
|--------------|-------|

Material

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Aktive Fläche, Material | PBT |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Mantelmaterial | PVC |

Induktive Sensoren
BES M12MI-POC40B-BV02
Bestellcode: BES005L

BALLUFF

Mechanische Merkmale

| | |
|------------------|------------------|
| Abmessung | Ø 12 x 53 mm |
| Anzugsdrehmoment | 10 Nm |
| Baugröße | M12x1 |
| Einbau | bündig einbaubar |

Schnittstelle

| | |
|---------------|-----------------|
| Schaltausgang | PNP Öffner (NC) |
|---------------|-----------------|

Zusatztext

Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.

Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerzusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

Wiring Diagrams

