



## Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche

### • SC-PC Einführungsbuchse

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.

#### Hauptmerkmale

- Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
- Befestigungselement für das Schlauchende
- Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
- Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung



HelaGuard SC-PC, Einführungsbuchse.

#### Technische Daten

| Art.-Nr.  | Typ     | Nennmaß | Inhalt |
|-----------|---------|---------|--------|
| 166-30500 | SC10-PC | 10      | 10     |
| 166-30501 | SC12-PC | 12      | 10     |
| 166-30502 | SC16-PC | 16      | 10     |
| 166-30503 | SC20-PC | 20      | 10     |
| 166-30504 | SC25-PC | 25      | 10     |
| 166-30505 | SC32-PC | 32      | 2      |
| 166-30506 | SC40-PC | 40      | 2      |
| 166-30507 | SC50-PC | 50      | 1      |
| 166-30508 | SC63-PC | 63      | 1      |
| 166-30509 | SC75-PC | 75      | 1      |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

#### Materialdaten

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Material           | Messing vernickelt (NPB) |
| Farbe              | Metall (ML)              |
| Betriebstemperatur | -100 °C bis +300 °C      |



### • SC-FF starres Innengewinde

Starres Innengewinde, Messing vernickelt.

#### Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Innengewinde
- Zum Verbinden mit einem zweiten Schlauch geeignet, der ein drehendes Gewinde besitzt.



HelaGuard SC-FF mit starrem Innengewinde.

#### Technische Daten

| Art.-Nr.  | Typ         | Nennmaß | Gewindemaß (metrisch) | Inhalt |
|-----------|-------------|---------|-----------------------|--------|
| 166-30600 | SC16-FF-M20 | 16      | M20                   | 10     |
| 166-30601 | SC20-FF-M20 | 20      | M20                   | 10     |
| 166-30602 | SC25-FF-M25 | 25      | M25                   | 10     |
| 166-30603 | SC32-FF-M32 | 32      | M32                   | 2      |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.