



Metall-Schutzschläuche

• SC Galvanisierter Stahlenschutzschlauch

Vielseitig einsetzbarer flexibler Stahl-Schutzschlauch.

Hauptmerkmale

- Hohe Druckfestigkeit
- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Zugfestigkeit
- Hochflexibel

Anwendungen

Für die Anwendung bei Unterflur-Verdrahtungen in Büros und Daten-Zentren sowie zum Schutz von hydraulischen oder pneumatischen Leitungen. Überall dort, wo ein hoher mechanischer Schutz gefordert ist.



HelaGuard SC, galvanisierter Stahl-Schutzschlauch.

Materialdaten

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Material | Galvanisierter Stahl (GS) |
| Betriebstemperatur | -100 °C bis +300 °C |



Technische Daten

| Art.-Nr. | Typ | Nennmaß | Außen Ø | Innen Ø | Biegeradius | Gewicht (g/m) | Rollenlänge (m) | Farbe |
|-------------------|------|---------|---------|---------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| SC Standardlängen | | | | | | | | |
| 166-30100 | SC10 | 10 | 9,0 | 6,8 | 25 | 110 | 50 | Metall (ML) |
| 166-30101 | SC12 | 12 | 13,0 | 10,2 | 30 | 113 | 50 | Metall (ML) |
| 166-30102 | SC16 | 16 | 16,0 | 13,0 | 40 | 152 | 25 | Metall (ML) |
| 166-30103 | SC20 | 20 | 20,5 | 16,9 | 45 | 295 | 25 | Metall (ML) |
| 166-30104 | SC25 | 25 | 25,0 | 21,1 | 55 | 321 | 25 | Metall (ML) |
| 166-30105 | SC32 | 32 | 32,0 | 28,1 | 60 | 450 | 25 | Metall (ML) |
| 166-30106 | SC40 | 40 | 42,5 | 37,6 | 80 | 519 | 25 | Metall (ML) |
| 166-30107 | SC50 | 50 | 53,0 | 48,4 | 90 | 802 | 25 | Metall (ML) |
| SC 10-m-Längen | | | | | | | | |
| 166-30110 | SC10 | 10 | 9,0 | 6,8 | 25 | 110 | 10 | Metall (ML) |
| 166-30111 | SC12 | 12 | 13,0 | 10,2 | 30 | 113 | 10 | Metall (ML) |
| 166-30112 | SC16 | 16 | 16,0 | 13,0 | 40 | 152 | 10 | Metall (ML) |
| 166-30113 | SC20 | 20 | 20,5 | 16,9 | 45 | 295 | 10 | Metall (ML) |
| 166-30114 | SC25 | 25 | 25,0 | 21,1 | 55 | 321 | 10 | Metall (ML) |
| 166-30115 | SC32 | 32 | 32,0 | 28,1 | 70 | 450 | 10 | Metall (ML) |
| 166-30116 | SC40 | 40 | 42,5 | 37,6 | 80 | 519 | 10 | Metall (ML) |
| 166-30117 | SC50 | 50 | 53,0 | 48,4 | 90 | 802 | 10 | Metall (ML) |
| 166-30108 | SC63 | 63 | 62,5 | 57,5 | 115 | 836 | 10 | Metall (ML) |
| 166-30109 | SC75 | 75 | 77,0 | 70,0 | 150 | 1137 | 10 | Metall (ML) |

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch andere Rollenlängen erhältlich.