

**SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR**

Artikelnummer: 1503373

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1503373>

Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, mit PE-Leiter, ungeschirmt,  
Material PUR/PVC, 19-polig, 16 x 0,50 mm<sup>2</sup> und 3 x 1,00 mm<sup>2</sup>, Länge:  
50 m

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918896973
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02192
Katalogseitenangabe	Seite 135 (PC-2009)

## ProduktHinweise

WEEE/RoHS konform seit:  
24.05.2006

<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die  
hier angegebenen Daten dem  
Online-Katalog entnommen sind.  
Die vollständigen Informationen  
und Daten entnehmen Sie bitte  
der Anwenderdokumentation.  
Es gelten die Allgemeinen  
Nutzungsbedingungen für Internet-  
Downloads.

Technische Daten	
<b>Allgemeine Daten</b>	
Bemessungsspannung	300 V
<b>Stammleitungsdaten/-anschlussdaten</b>	
Kabellänge	50 m

Kabeltyp	schleppkettentaugliche Stammleitung
Querschnitt Signalleitung	16x 0,5 mm <sup>2</sup>
AWG Signalleitung	20
Leiteraufbau Signalleitung	64x 0,10 mm
Querschnitt Spannungsversorgung	3x 1 mm <sup>2</sup>
AWG Spannungsversorgung	17
Leiteraufbau Spannungsversorgung	128x 0,10 mm
Außendurchmesser	11,6 mm
Biegezyklen maximal	1500000
Biegeradius	120 mm
Verfahrweg	2 m
Verfahrgeschwindigkeit	2 m/s
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C (bei fester Verlegung)
	-5 °C ... 80 °C (bei beweglicher Verlegung)

#### Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

#### Allgemein

1209075	KAMES MULTI	
---------	-------------	--

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten