

SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO

Artikelnummer: 1516593

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1516593>

Anschlusshaube, M12-SPEEDCON-Buchse, 4 Steckplätze, doppelt belegt, Statusanzeige: nein; Stammleitungsanschluss: steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918967383
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85366990
Produktschlüssel	02100
Katalogseitenangabe	Seite 117 (PC-2009)

ProduktHinweiseWEEE/RoHS konform seit:
31.07.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Anzahl der Steckplätze	4
Schutzart	IP65/IP67/IP69K
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 80 °C
Anschlussart Sensor/Aktor	M12-SPEEDCON-Buchse

Stammleitungsdaten/-anschlussdaten

Anschlussart	steckbarer Schraubanschluss
Kabellänge	5 m
Kabeltyp	schleppkettentaugliche Stammleitung
Querschnitt Signalleitung	8x 0,5 mm ²
AWG Signalleitung	20
Leiteraufbau Signalleitung	64x 0,10 mm
Querschnitt Spannungsversorgung	3x 1 mm ²
AWG Spannungsversorgung	17
Leiteraufbau Spannungsversorgung	128x 0,10 mm
Außendurchmesser	9,5 mm
Biegezyklen maximal	1500000
Biegeradius	100 mm
Verfahrweg	2 m
Verfahrgeschwindigkeit	2 m/s
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 90 °C (bei fester Verlegung) -5 °C ... 80 °C (bei beweglicher Verlegung)
Anzugdrehmoment-Deckelschraube	0,35 Nm
Anzugdrehmoment-Überwurfmutter	2,5 Nm

Materialangaben

Material Gehäuse	PBT
Material Kontakt Stammkabelseite	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche Stammkabelseite	vergoldet
Material Kontaktträger Stammkabelseite	PA 66 V0

Anschlussbelegung

Steckplatz/Pol = Aderfarbe oder Anschluss	1 / 4 (A) = WH
---	----------------

	1 / 2 (B) = GY/PK
	2 / 4 (A) = GN
	2 / 2 (B) = RD/BU
	3 / 4 (A) = YE
	3 / 2 (B) = WH/GN
	4 / 4 (A) = GY
	4 / 2 (B) = BN/GN
	1-4 / 1 (+ 120 V) = BN
	1-4 / 3 (0 V) = BU
	1-4 / 5 (PE) = GN/YE

Approbationen



Approbationen

CUL, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
0804963	SS-ZB 17,5 WH	Schützschild-Zackband unbedruckt: 5-teilig, zum Einrasten in Geräte und Bauteile mit spezieller Schildchenaufnahme, beschriftbar mit B-STIFT, CMS-System oder Etikett BMKT 17,5 x 8 mm, Schriftfeldgröße: 17,5 x 8 mm, Farbe: weiß
Werkzeug		
1206450	SZK PZ1	Schraubendreher, passend für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv/ Supadriv Größe: 1

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten