

CK1,6-ED-0,37ST AG

Artikelnummer: 1663336

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1663336>Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt
0,14 bis 0,37 mm², versilbert

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918123147
VPE	100 Stk.
Zolltarif	74152900
Produktschlüssel	02090
Katalogseitenangabe	Seite 528 (PC-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.12.2005

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für Internet-
Downloads.

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Hinweis	für HC-M-12, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD und VC-D Kontaktträger, die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60 352-2 bestimmt
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische Kennwerte

Anschlussquerschnitt	0,14 mm ² ... 0,37 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	26 ... 22
Abisolierlänge der Einzelader	8 mm
Steckzyklen	≥ 500

Allgemeine Kennwerte

Ausführung	Stift-Einzelkontakt
Serie	HC-M-12
Anschlusstechnik	Crimpschluss

Materialangaben

Material Kontakt	Kupferlegierung
Material Kontaktoberfläche	hartversilbert

Approbationen



Approbationen


GOST, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1884869	VC-EW 1,6	Entriegelungswerkzeug, für gedrehte und gerollte CK-1,6-...Kontakte
Werkzeug		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Montagewerkzeug, für Crimpkontakte CK 1,6... bei geringen Leiterquerschnitten
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Crimpzange für gedrehte Kontakte, CK 1,6 ED... und CK 2,5 ED...

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten