

CK1,6-ED-1,50ST AU

Artikelnummer: 1674875

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1674875>Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 1,5 mm², vergoldet**Kaufmännische Daten**

| | |
|---------------------|---------------------|
| GTIN (EAN) | 4017918135577 |
| VPE | 100 Stk. |
| Zolltarif | 74152900 |
| Produktschlüssel | 02090 |
| Katalogseitenangabe | Seite 528 (PC-2009) |

ProdukthinweiseWEEE/RoHS konform seit:
01.12.2005

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten**Elektrische Kennwerte**

| | |
|-------------------------------|---|
| Hinweis | für HC-M-12, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD und VC-D Kontakteinsätze, die Güte einer Crimpverbindung wird durch die DIN EN 60 352-2 bestimmt, vergoldete Kontakte empfohlen bei U > 5 V und I > 5 mA |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

Mechanische Kennwerte

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Anschlussquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Anschlussquerschnitt AWG | 16 |
| Abisolierlänge der Einzelader | 8 mm |
| Steckzyklen | ≥ 500 |

Allgemeine Kennwerte

| | |
|------------------|---------------------|
| Ausführung | Stift-Einzelkontakt |
| Serie | HC-M-12 |
| Anschlusstechnik | Crimpschluss |

Materialangaben

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Material Kontakt | Kupferlegierung |
| Material Kontaktoberfläche | hartvergoldet |

Approbationen



Approbationen


GOST, UL

Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|------------------|-------------------------|---|
| Allgemein | | |
| 1884869 | VC-EW 1,6 | Entriegelungswerkzeug, für gedrehte und gerollte CK-1,6-...Kontakte |
| Werkzeug | | |
| 1676734 | CK1,6/2,5-MWZ | Montagewerkzeug, für Crimpkontakte CK 1,6... bei geringen Leiterquerschnitten |
| 1687419 | CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 | Crimpzange für gedrehte Kontakte, CK 1,6 ED... und CK 2,5 ED... |

Zeichnungen

Maßzeichnung



Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten