

**FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK**

Artikelnummer: 2289641

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2289641>

Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u.a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 8 m

**Kaufmännische Daten**

GTIN (EAN)	4017918057701
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08680
Katalogseitenangabe	Seite 262 (IF-2009)

**Produkthinweise**

WEEE/RoHS konform seit:  
23.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>  
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

**Technische Daten****Allgemeine Daten**

Nennspannung $U_N$	< 50 V AC
	60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	1 A
Leiterwiderstand max.	0,16 $\Omega$ /m

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	50
Polzahl Steuerungsseite	50
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Modulseite	50
Anzahl der Stecker Modulseite	1
Kabellänge fix	8 m
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Leiteraufbau: Anzahl Litzen:	7
Einzelader, Material	Cu verzinkt
Außendurchmesser	10,3 mm
Kabel, Konfektionierung	Schneidklemmentchnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schirmung	nein

#### Approbationen



Approbationen

CUL, GOST, UL

**Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 1200  
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technische Änderungen vorbehalten