

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S

Artikelnummer: 2299123

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2299123>

Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 2 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918832186
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08680
Katalogseitenangabe	Seite 263 (IF-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
03.03.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	1 A

Leiterwiderstand max.	0,16 Ω /m
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	50
Polzahl Steuerungsseite	50
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Modulseite	50
Anzahl der Stecker Modulseite	1
Kabellänge fix	2 m
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm ²
AWG	26
Leiteraufbau: Anzahl Litzen:	7
Einzelader, Material	Cu verzinkt
Außendurchmesser	11 mm
Kabel, Konfektionierung	Schneidklemmentchnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schirmung	ja
	Geflecht aus verzinkten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %

Approbationen



Approbationen	GOST
Beantragte Approbationen:	UL / CUL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten