

CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812

Artikelnummer: 2304665

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2304665>

Splittingkabel für ABB S800 I/O, Kabellänge 3 m

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918951344
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08680
Katalogseitenangabe	Seite 189 (IF-2009)

ProdukthinweiseWEEE/RoHS konform seit:
02.03.2006

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Nennspannung U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	1 A
Leiterwiderstand max.	0,16 Ω /m

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl Steuerungsseite	25
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Modulseite	14
Anzahl der Stecker Modulseite	2
Kabellänge fix	3 m
Einzelader, Querschnitt	0,14 mm ²
Leiteraufbau: Anzahl Litzen:	7
Einzelader, Material	Cu verzinkt
Außendurchmesser	6,3 mm
Kabel, Konfektionierung	Schneidklemmentchnik, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4
Schirmung	nein

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten