

CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S

Artikelnummer: 2305457

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2305457>Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit beidseitiger 15-poliger
D-SUB-Buchsenleiste; Kabellänge 2m**Kaufmännische Daten**

GTIN (EAN)	4046356011815
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85444290
Produktschlüssel	08682
Katalogseitenangabe	Seite 271 (IF-2009)

ProdukthinweiseWEEE/RoHS konform seit:
22.04.2008

<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten**Allgemeine Daten**

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Strombelastbarkeit je Pfad max.	2 A
Leiterwiderstand max.	$\leq 0,09 \Omega/m$
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Polzahl	15
Polzahl Steuerungsseite	15
Anzahl der Stecker Steuerungsseite	1
Polzahl Modulseite	15
Anzahl der Stecker Modulseite	1
Kabellänge fix	2 m
Einzelader, Querschnitt	0,25 mm ²
AWG	24
Außendurchmesser	9 mm
Schirmung	ja
	Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten, Bedeckung ca. 85 %
Steckzyklen	> 200

Approbationen



Approbationen

CUL, UL

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten