

Einführung Mauerkragen-Set



Produktbeschreibung:

Der Mauerkragen ist eine Mauerdurchführung aus EPDM, im Set inklusive Spannbänder und Spannschröcker in Farbe schwarz.

Verwendet wird dieser Mauerkragen zur absolut dichten Mauerdurchführung von Kabuflex-Rohren.

Besonderheiten

Beim fachgerechtem Einbau ist der Mauerkragen wasserdicht bis 3,0 bar.

Art-Nr.: Mauerkragen-Set	Type	Außen Ø mm	Inhalt	VPE	Gewicht VPE/kg	Gesamt- breite mm	Wandstärke mm	Kernbohrung mm
199 60 040	40	136	1	STK	0,001	60	20	240
199 60 050	50	146	1	STK	0,220	60	20	240
199 60 063	63	158	1	STK	0,260	60	14,5	260
199 60 075	75	169	1	STK	0,001	60	21,5	270
199 60 110	110	218	1	STK	0,400	60	23	300
199 60 120	120/125	218	1	STK	0,001	60		300
199 60 145	145		1	STK	0,001	60		
199 60 160	160	252	1	STK	0,540	60		350
199 60 175	175	252	1	STK	0,001	60		350

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME
HAUSTECHNIK
INDUSTRIEPRODUKTE

Einführung Mauerkragen-Set

Materialeigenschaften

Halogenfreiheit	nach DIN EN 50267-2-2	
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	nach DIN EN 61386-1	
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich

auf Putz		Maschinen	
unter Putz	•	Heißasphalt	
auf Holz		im Estrich	•
im Erdreich		im Fertigbau	
im Beton	•	im Freien	

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen	Abgase, Bier, Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Methanol
Bedingt beständig gegen	Fotoentwickler, Essig, Milch, Salzsäure
Unbeständig gegen	-

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123