

Werkzeug Einzugswerkzeug



Produktbeschreibung:

Einzugswerkzeug mit Griff aus Polyamid 6, nicht flammenausbreitend in Farbe schwarz.

Verwendet wird dieses Einzugswerkzeug zum Einziehen von Kabel in Co-flex Wellrohre und geschlitzte Kunststoffwellschläuche. Passend für die Größen 7,5 - 34 mm. Der Vorteil liegt in der Verringerung der Verletzungsgefahr beim Einziehen der Kabel in Co-flex Wellrohre und geschlitzte Kunststoffwellschläuche.

Art-Nr.:	Type	Inhalt	VPE	Gewicht
Einzugswerkzeug				VPE/kg
490 90 003	7,5	1	STK	0,001

Werkzeug Einzugswerkzeug

Materialeigenschaften

Halogenfreiheit	nach DIN EN 50267-2-2	
Low Smoke	nach DIN EN 61034-2	
Nicht flammenausbreitend	nach DIN EN 61386-1	•
UV-Beständig	nach DIN 53387	
Highspeed		

Anwendungsbereich

auf Putz	•	Maschinen	•
unter Putz		Heißasphalt	
auf Holz	•	im Estrich	
im Erdreich		im Fertiggbau	
im Beton		im Freien	

Chemische Eigenschaften

Beständig gegen	Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, Alkalien sowie gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel
Bedingt beständig gegen	Laugen, auch in verdünnter Lösung
Unbeständig gegen	Säuren, halogene und oxidative Verbindungen

Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123