

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.1003.1

Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 15 10SW

Anschlussleitung Buchse - offenes Ende, Länge 1m, GST18i3, 3-polig, 250V/16A, Leitung H05VV, Querschnitt 1,5 mm², Kodierung Farbe schwarz, Leitung schwarz,



Art. Nr.	92.232.1003.1
EAN	4015573318298
Bestelleinheit	75 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	ja
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Polzahl	3
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP40
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F

Farbe der Leitung	schwarz
Leitungsdurchmesser	8,3 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Technische Zeichnung

Kabel/cable H05VV-F3G1,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchsenteil	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.232.XX03.F	XX in dm-Schritten	92.232.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1B- 15 10SW
U2.232.XX03.F	XX in m-Schritten	U2.232.1203.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1B- 15 X12SW

SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Typ/type: GST1813K1B- 15 ..

Zeichnung nach DIN 1072/Tolerance system acc. to DIN 1072. Typus 02 Schaltzeichen- und Geometriekennlinie nach IEC 60404-1 ist verbindlich.
 This DIN standard describes the envelope principle. According to the average principle, the deviations of form and position are limited by the size tolerances. Conform to with Wieland document UR-TQM-35/03 (list of prohibited / disallowed characters/substances) to be decided!
 First tolerance notch: 2D - Zeichnung, kein manueller Fertigung 1. Drawing
 Second tolerance: 3D - Erzeugung, no manual modifications of load First Use

/	/	Werkstoff/Material	2004	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
/	/	Mitl./With	Geometrie	14.05.	Schmitt J.	T	92.232.0203.1 01K a
/	/	Maßstab/Scale	Geometrie				
/	/	Maßstab/Scale	Geometrie				
/	/	Kat.	mitl./With	Ersatz für Replacement Part: -			
/	/	wieland		Type: Anschluss/Terminal			
3		20.01.2004		Index		INSTALL. COUPLER KONFEKT-LEITUNG Buchse/female - freies Ende/free end 1,5mm Crimpaustührung/crimpersion K1 250V	
Änderung/Revision		Index		wieland		Buchse/female - freies Ende/free end 1,5mm Crimpaustührung/crimpersion K1 250V	

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog